

ペン型塩分濃度計

品番 **PSA-311**

価格 **¥23,800**

- ▶ 塩分濃度 0 ~ 12% (% weight)
- ▶ 自動温度補償機能付
- ▶ データホールド、Max.Min 値表示



- 使いやすいペン型です
- 自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます

仕様

測定範囲	塩分濃度0~12% (% weight)
表示分解能	0.1%
サンプリング時間	約0.8秒
本体精度	0.5% (F. S)
温度補償	自動温度補償、0~50℃
機能	データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
電源	単4電池×4
サイズ/質量	190H×40W×40Dmm、約170g
使用環境	0~50℃、80%RH以下
標準付属品	本体、電池、取扱説明書、保証書

塩分濃度計

品番 **YK-31SA**

価格 **¥27,000**

- ▶ 塩分濃度 (%)
- ▶ 測定範囲 1~10%
- ▶ 分解能 0.01%
- ▶ 自動温度補償
- ▶ データホールド機能
- ▶ ローバッテリー表示機能



- 塩分濃度測定のスランダー機種
- フロントパネル部防滴構造、操作キーはラバーボタン式で安心
- 自動温度補償付なので高精度な測定が可能です
- データホールド機能付なのでデータ管理が簡単です

仕様

測定範囲	塩分濃度：1~10% (重量%)
表示分解能	0.01%
サンプリングタイム	2.5/秒
本体精度	±0.5% (重量%) (at 23±5℃)
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ
温度補正等	自動温度補償、0~50℃
機能	データホールド、ローバッテリー表示
電源	006P (9V) 電池×1、消費電流：約DC5mA
サイズ/質量	本体：200L×68W×30Dmm / 約270g (電池含む)、電極部：φ22mm×120mm、コード長：1m
使用環境	0~50℃、80% RH以下
標準付属品	006P (9V) 電池×1、塩分ブロープ、取扱説明書、保証書

純水テスタ

品番 **YK-30WA**

価格 **¥24,500**

- ▶ 導電率 (μS/cm)
- ▶ 測定範囲 0~1,999 μS
- ▶ 分解能 1 μS
- ▶ 自動温度補償
- ▶ データホールド機能
- ▶ ローバッテリー表示機能



- 大型液晶ディスプレイで見やすく、操作が簡単な純水テスタです
- 導電率を元に水の純水度を測定します
- 自動温度補償付なので高精度な測定が可能です
- 工場、研究所、家庭などの導電率測定に

仕様

測定範囲	0~1,999 μS/cm
表示分解能	1 μS/cm
サンプリングタイム	2.5回/秒
本体精度	± (3% F.S.+1dgt.) at 23±5℃
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ
温度補償等	自動温度補償、0~50℃
機能	データホールド、ローバッテリー表示
電源	006P (9V) 電池×1、消費電流：約DC5mA
サイズ/質量	本体：200L×68W×30Dmm / 約270g (電池含む)、電極部：φ22mm×120mm、コード長：1m
使用環境	0~50℃、80% RH以下
標準付属品	006P (9V) 電池×1、センサブロープ、取扱説明書、保証書